ALLANADORA
SENCILLA

Las allanadoras CIPSA de operador a pie se utilizan para el acabado de pisos en donde se requiere planicidad y terminados profesionales.
Las allanadoras sencillas se utilizan para obras pequeñas y medianas.



MODELO	J36H55	B46H90	B46H11H
Peso de Operación (Kg)	83	132	136
Peso de transporte (kg)	82.5	129.2	129.2
Largo (cm)	178.9	191	191
Ancho (cm)	91.5	117	117
Alto (cm)	104.4	104.4	104.4
Número de Aspas	4	4	4
Diámetro de aro (cm)	90	116.8	117
Opciones de motor	Honda 5.5 HP	Honda 9 HP	Honda 11 HP
Combustible Requerido	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (lt)	3.6	6	6.5
Potencia del Motor (HP)	5.5	9	11
Método de arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil
RPM Rotor	60 -125	60 -130	155
Tipo de embrague	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo

- Opciones de trabajo de 36" y 46".
- Sistema de rótulas estabilizadoras
- Base de motor con amortiguadores suaves para evitar vibración

CIPSA.

Equipo para Concreto