



Motores de perforación de hormigón





MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

DMS 240 es un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una gran variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro. El soporte es fácil de inclinar, la parte trasera proporciona seguridad y estabilidad en la perforación angular, ahorrándole tiempo de instalación y estrés corporal. Este sistema puede ser utilizado para perforaciones en ventilación y canales de fontanería, tuberías de evacuación de residuos, barreras y señales de tráfico.

Motor

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Diámetro máximo de brocas, manual	2.4 kW
Ciclo de fase de corriente	60 Hz
Voltaje	100-120 V
Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable

Equipo

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Diámetro mínimo de broca	0 mm
--------------------------	------

Diámetro máximo de brocas	250 mm
---------------------------	--------

Tipo	Húmedo
------	--------

Transmisión

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Velocidades	2
-------------	---

Datos del producto

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Conector de agua UNC	G 1 / 4"
----------------------	----------

Water pressure, max	8 bar
---------------------	-------

Rosca, interior	5/8" 11 UNC
-----------------	-------------

Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
-----------------	--------------

Ángulo	0-60°
--------	-------

Column installation	Tiltable
---------------------	----------

Dimensiones

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Corriente nominal, A	20 A
----------------------	------

Longitud del producto	545 mm
-----------------------	--------

Ancho del producto	266 mm
--------------------	--------

Altura del producto	1,052 mm
---------------------	----------

Peso	27.5 kg
------	---------

Longitud del embalaje 1,150 mm

Ancho del embalaje 530 mm

Altura del embalaje 330 mm

Peso bruto del artículo 34,000 g

Nivel de potencia de sonido

MOTOR DE TALADRO DMS 240 100-120 V | 1-ph | 60 Hz | US

Nivel de potencia de sonido
garantizado (LWA) 106 dB(A)

Emisión de ruido. 106 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 90 dB(A)



© Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Los precios indicados son precios recomendados de venta al público.

[Política de cookies](#) [Condiciones de uso](#) [Aviso de privacidad](#) [Editorial](#)

[Contacto](#)

[REACH - Declaración del artículo 33](#)