



## PERFORADORAS

# HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 01


DMS 240 es un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una gran variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro. El soporte es fácil de inclinar, la parte trasera proporciona seguridad y estabilidad en la perforación angular, ahorrándole tiempo de instalación y estrés corporal. Este sistema puede ser utilizado para perforaciones en ventilación y canales de fontanería, tuberías de evacuación de residuos, barreras y señales de tráfico.

## FEATURES



### Velocidad óptima de manio- bra

Carro con un engranaje doble y sencillo para una perforación eficiente.




### Placa base de fácil uso

Base ligera, fabricada en aluminio, con base de vacío integrada, lo que significa que la instalación es rápida y sin producir daños en el entorno.



### Protección de la sobrecarga

Incrementa la productividad y alarga la vida útil de la máquina.



### Fácil transporte

El soporte está equipado con ruedas de transporte.

## TECHNICAL DATA HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 01

HUSQVARNA DMS 240

### MOTOR

Diámetro máximo de brocas, manual	2.4 kW
Ciclo de fase de corriente	60 Hz
Voltaje	100-120 V
Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable

### EQUIPO

Diámetro mínimo de broca	0 mm
Diámetro máximo de brocas	250 mm
Tipo	Húmedo

### TRANSMISIÓN

Velocidades	2
-------------	---

### DATOS DEL PRODUCTO

Conector de agua UNC	G 1 / 4"
Water pressure, max	8 bar
Rosca, interior	5/8" 11 UNC
Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ángulo	0-60°
Column installation	Tilttable

### DIMENSIONES

Corriente nominal, A	20 A
Longitud del producto	545 mm
Ancho del producto	266 mm
Altura del producto	1,052 mm
Peso	27.5 kg
Longitud del embalaje	1,150 mm
Ancho del embalaje	530 mm
Altura del embalaje	330 mm
Peso bruto del artículo	34,000 g

### NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Emisión de ruido.	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	90 dB(A)



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/mx/perforadoras/dms240/>

## RELATED CONSUMABLES

---



### BROCAS DE DIAMANTE BANNER LINE

**Diámetro - mm:**  
9,5/-/355mm

**Conexión broca:**  
1 1/4"-7

**Longitud de broca:**  
355 mm

**Tipo:**  
Húmedo

### BROCAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ B10

**Conexión broca:**  
1 1/4"-7

**Tipo:**  
Húmedo

## RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES

---



### ANILLOS EXTRACTORES/COLEC- TORES DE LODO

#### SLURRY RINGS WSR

**Accesorio para:**  
Aspiradores, Motores de perforación



[husqvarnaconstruction.com](https://www.husqvarnaconstruction.com)