

BS60-2plus

Apisonador de dos tiempos



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Apisonador de dos tiempos más inyección de aceite

La serie patentada de apisonadores Plus ofrece todas las ventajas del apisonador clásico de dos tiempos, además de la comodidad de un sistema sin mezcla. Los dos tanques separados para combustible y aceite de dos ciclos eliminan la premezcla y proporcionan automáticamente la mezcla correcta para tiempos de funcionamiento largos y limpios. Los apisonadores de la serie Plus están disponibles en tres clases de peso y son ideales para la compactación de tierras cohesivas y mixtas en zanjas y otras áreas confinadas. El bajo centro de gravedad proporciona una alta performance y estabilidad durante la operación.

- La relación ajustada entre combustible y aceite y el gran tanque de aceite permiten hasta 120 horas de funcionamiento
- La empuñadura de mando antivibratoria optimizada reduce la vibración mano-brazo y mejora el confort para el operador
- Operación confortable con estrangulador automático y solo una sola palanca para marcha al ralentí, arranque y detención
- El corte automático al cabo de 10 minutos de marcha al ralentí o al arrancar con el tanque de aceite vacío reduce las emisiones
- El sistema de filtración de aire único de cuatro etapas proporciona un motor prácticamente sin polvo para una mayor vida útil y durabilidad. El sistema incluye un último filtro que protege el motor durante el mantenimiento del filtro de aire

BS60-2plus 11"

Características operativas

Peso de servicio kg

66

Tamaño de pisón (AxL) * mm

280 x 340

L x A x H mm

673 x 343 x 965

Régimen de percusión máx
1/min

700

Elevación en el pisón mm

65

Impact force kN

18

Datos del motor

Tipo de motor

Motor a gasolina de dos
tiempos monocilíndrico
refrigerado por aire

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Motor

WM80

Cilindrada cm³

80

Consumo de combustible l/h

1.2

Rendimiento de servicio (DIN
ISO 3046-1) kW

1.7

a revoluciones 1/min

4.400

Capacidad del tanque de
combustible l

3

Mezcla de gasolina y aceite

100:1

CO2 (NRSC) ** g/kWh

1.113

*pisones disponibles en varios tamaños

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.