



Fratadoras de hormigón



POWER TROWEL CT 36 5A AdjP- Handle

Las fratasadoras de empuje manual Husqvarna CT 36 ofrecen un diámetro de fratasado de 915 cm y son ideales para el acabado de superficies de tamaño medio. Las fratasadoras están perfectamente equilibradas y pueden controlarse sin esfuerzo en una amplia variedad de velocidades. El freno de la transmisión, el interruptor electrónico de seguridad y el sensor del régimen del motor constituyen un sistema de protección triple para el usuario. En caso de emergencia, el dispositivo se apaga y el manillar regresa a la posición de parada si no se gira más de tres cuartos. Además, la unidad se pone en marcha solamente si la palanca del acelerador está totalmente sin accionar. De esta manera, se evita que el manillar gire de imprevisto al arrancar.

Motor

POWER TROWEL CT 36 5A AdjP-Handle

Fabricante del motor	Honda
Modelo del motor	GX160
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	3.6 kW
Capacidad del tanque	3.1 l
Emisiones de escape (CO2 EU V)	757 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

Datos del producto

POWER TROWEL CT 36 5A AdjP-Handle

Troweling diameter	915 mm
Cuchillas	4 uds

Dimensiones

POWER TROWEL CT 36 5A AdjP-Handle

Longitud del embalaje	1,095 mm
Ancho del embalaje	1,095 mm

Altura del embalaje 1,030 mm

Peso bruto del artículo 125,700 g

Nivel de potencia de sonido

POWER TROWEL CT 36 5A AdjP-Handle

Nivel de presión sonora en oído 86.4 dB(A)

Emisión de ruido. 101.4 dB(A)



© Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Los precios indicados son precios recomendados de venta al público.

[Política de cookies](#) [Condiciones de uso](#) [Aviso de privacidad](#) [Editorial](#)

[Contacto](#)

[REACH - Declaración del artículo 33](#)