

APISONADOR SRV 660 Hd

Confortable, de alto rendimiento y larga vida útil



MODELO

SRV 660-II Hd

Peso operativo según CECE, kg	70
Ancho de la zapata, cm	28
Golpes por minuto máx. 1/min	700
Fuerza de golpe, kN	20,9
Motor	Honda GXR120 4 tiempos gasolina
Potencia del motor máx., kW [CV]	2,7 [3,7]
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,6 [3,6] a 4.100 kW [CV] a r.p.m.

→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Carretilla de transporte para un fácil desplazamiento.
- Extensión de zapata para trabajos en zanjas muy angostas.



VENTAJAS



- Gran fuerza de compactación [20,9 kN].
- Palanca de aceleración con función de apagado del motor con cierre de paso de combustible, marcha lenta y dos velocidades de trabajo.
- Trabajo descansado gracias a bajas vibraciones mano/brazo.
- Máxima seguridad operativa gracias al sistema de filtro de aire 3 + 1, que consta de un separador ciclónico, un pre-filtro, el filtro principal de gran capacidad, además del filtro del fabricante del motor.
- Seguridad adicional: Ante un bajo nivel de aceite, el motor no arranca y un diodo luminoso advierte la falta de aceite.



- Robusta protección metálica del motor.
- Mantenimiento fácil: Componentes de mantenimiento de fácil acceso.
- Lubricación activa del sistema interno, optimiza el trabajo y durabilidad de sus componentes.
- Seguro de impacto, evita daños en el sistema interno de apisonado.
- Contador de horas de operación de serie.
- Empuñadura en la bota y rodillo frontal facilitan el transporte.
- Filtros de combustible en línea y en el tanque.