





EXTRACTOR DE POLVO S 36 | 230 V | 1 fases | CAJA 30 A | N/A

El EXTRACTOR DE POLVO S 36 de 230 V, 1 fase, es un extractor de polvo HEPA muy potente para emparejarse con las máquinas de lijado Husqvarna PG 530 (1 fase), PG 450, PG 400 y PG 280, así como con escarificadoras, amoladoras, chorro de chorro y herramientas eléctricas portátiles de tamaño pequeño a mediano. Este extractor de polvo profesional está diseñado para cumplir con demandas estrictas. Tres motores de aspiración de gran tamaño, de grado comercial, proporcionan abundante potencia. Equipado con tres filtros HEPA H13 probados y certificados de forma independiente y un prefiltro cónico masivo con más de 4.5 m² de medios. Esto resulta en una recolección de polvo superior, incluso polvo de lijado fino y yeso. Las características incluyen limpieza de prefiltro con Jet Pulse, contador de horas y manómetro de vacío para el control del filtro. Las ruedas antimarcas son a prueba de pinchazos y se bloquean en la parte frontal. El sistema de manguera de bolsa Longopac® garantiza cambios de bolsa simples y sin polvo.

Motor

EXTRACTOR DE POLVO S 36 230 V 1 fase CAJA 30 A N/A	
Diámetro máximo de brocas, manual	3.6 kW
Fases	1 fase
Voltaje	230 V
Corriente nominal, A	18.7 A
Aspiración máx.	280 mbar
Fuente de alimentación	Cable

Datos del producto

EXTRACTOR DE POLVO S 36 230 V 1 fase CAJA 30 A N/A	
Caudal de aire	600 m ³ /h

FILTROS HEPA 99.99% a 0.3 micras

3

Dimensiones

EXTRACTOR DE POLVO S 36 230 V 1 fase CAJA 30 A NA	
Longitud del producto	830 mm
Ancho del producto	620 mm
Altura del producto	1,500 mm
Peso	63 kg
Longitud del embalaje	820 mm
Ancho del embalaje	620 mm
Altura del embalaje	1,520 mm
Peso bruto del artículo	88,000 g



© Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Los precios indicados son precios recomendados de venta al público.

[Política de cookies](#) [Condiciones de uso](#) [Aviso de privacidad](#) [Editorial](#)

[Contacto](#)