

SENIX CSP4QL-L

SIERRA DE PÉRTIGA DE GASOLINA (26.5 CC - 4 TIEMPOS)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
JMP MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La sierra de pértiga **Senix CSP4QL-L** combina la potencia de un motor de gasolina de 4 tiempos y 26.5 cc con la versatilidad de alcance extensible de hasta 2.68 metros. Diseñada para poda general y corte preciso de ramas altas, ofrece una operación limpia sin mezcla de aceite/gasolina, menor emisión de humo y bajo consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVE

- ★ **Motor Ecológico 4QL® (4 Tiempos):** No requiere mezcla de gasolina y aceite. Mayor durabilidad, fácil arranque y funcionamiento más limpio.
- ★ **Alcance Extendido de 2.68 m:** Incluye tubo de extensión de aluminio de 780 mm que permite podar ramas elevadas con máxima estabilidad e higiene postural.
- ★ **Lubricación Automática de Cadena:** Sistema de engrase automático continuo con tanque de 120 ml que prolonga la vida útil de la barra y la cadena de 8".
- ★ **Diseño Ergonómico y Seguro:** Equipado con asa en D, arnés de soporte para hombro y arranque con estrangulador automático de fácil uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Tipo de Motor	4 Tiempos / Refrigerado por aire
Cilindrada / Desplazamiento	26.5 cc (1.62 pulg. cúb.)
Longitud de Barra / Cadena	8 pulgadas (20.3 cm) - 3/8" .050 x 33DL
Velocidad de Cadena	59 pie/s (18 m/s)
Longitud Total (Ensamblado)	105.5 pulg. (2.68 m)
Tubo de Extensión	30.7 pulg. (780 mm) - Aluminio
Capacidad Tanque Combustible	280 ml (9.46 oz) - Gasolina sin plomo
Capacidad Aceite Cáster / Cadena	Cáster: 60 ml (10W-30) / Cadena: 120 ml
Peso Neto (Sin Combustible)	5.7 kg (12.57 lbs)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ✓ Manual del operador
- ✓ Arnés de soporte para hombro
- ✓ Cubierta protectora de barra y cadena
- ✓ Llave de bujía y llave hexagonal
- ✓ Llave para tuerca de barra
- ✓ Botella dosificadora de aceite (60 ml)
- ✓ Accesorios y soporte de montaje del asa

CERTIFICACIONES Y GARANTÍA

- 3 AÑOS** Garantía Limitada **SENIX** contra defectos de fabricación.
- ANSI** Cumple normas de seguridad ANSI B175.3 y Z87.1.
- 72 dB(A)** Nivel de presión acústica confortable a 15 m.

JMP MAQUINARIA

Venta y Mantenimiento de Maquinaria Construcción, Ferretería, Industrial, Agroforestal y Jardinería

Atención a Clientes: 33 41 6476 63

<https://jmpmaquinaria.com.mx/>