

Amoladora angular

GA7050

2.000 W • 180 mm • 8.500 min⁻¹

Herramienta eficaz para cortar y rectificar

Amoladora angular con función antirestart para aplicaciones exigentes. Motor de 2.000 W para disco de 180 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	49 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	180 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	4,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	432 x 200 x 132 mm
Potencia máxima de salida	3600 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓

Código EAN 0088381606011

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- Doble aislamiento



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122889-7

Protector de disco



152539-0

Empuñadura completa M15



197610-3

Llave de tuerca 35



Accesorios opcionales

152539-0

Empuñadura completa M15



197610-3

Llave de tuerca 35



OTROS

Despiece

