

UNIDAD DE POTENCIA
Wacker Neuson
A5000/160B



Detalles del producto

Motor de gasolina potente para vibrador interno HMS de alta frecuencia modular.

- Sistema modular
- Peso operativo muy bueno
- Gran variedad de versiones

MOTOR	Métrico
Gestión de combustible	Carburador
Posición inclinada máxima.	20,0 °
Modo de funcionamiento del motor	cuatro tiempos
Ritmo de operación del motor	3.520 1/min
Consumo de combustible	0,80 L/Std
Estándar (Potencia máxima)	SAE J1349
Estándar (Potencia efectiva)	ISO 3046 IFN
Capacidad del tanque	3,60 l
Velocidad nominal del motor	3.600 1/min
Llenado de aceite máximo.	0,60 l
Potencia efectiva	1,3 kW, 3,1 kW
Capacidad de la batería (valor nominal)	0 Ah
Purificador de aire	Filtro de aire seco
Potencia nominal máxima.	3,6 kW
Enfriamiento	enfriamiento por aire
Límite de gases de escape	EPA4/08, EU Stage V
Especificación de aceite	SAE 10W-30
Voltaje de la batería de arranque	0 V
Velocidad del motor (Potencia máxima)	3.600 1/min
Tipo de arranque	Arranque de retroceso
Potencia de funcionamiento	2,9 kW
Nivel mínimo de rellenado de aceite	0,60 l
Tipo de motor	Motor de gasolina
Cilindro	1
Fabricante del motor	Honda
Estándar (Potencia de funcionamiento)	ISO 3046 IFN
Desplazamiento del cilindro	163 cm ³
Bujía(s)	NGK BP-6 ES

Tipo de combustible	Gasolina
---------------------	----------

Volumen de aceite incl. cambio de filtro	0,60 l
--	--------

MECANICA - DETALLES DE SALIDA	Métrico
--------------------------------------	---------

Velocidad de giro nominal	10.300 1/min
---------------------------	--------------

SISTEMA ELÉCTRICO	Métrico
--------------------------	---------

Distancia de electrodos	0,70 - 0,80 mm
-------------------------	----------------

DETALLES MECÁNICOS	Métrico
---------------------------	---------

Longitud	567 mm
----------	--------

Altura	387 mm
--------	--------

Ancho	421 mm
-------	--------

Peso	23,70 kg
------	----------

DATOS DEL MEDIO AMBIENTE	Métrico
---------------------------------	---------

Rango de temperatura de operación	0 - 35 °C
-----------------------------------	-----------

Nivel de sonido LpA (Estándar)	DIN EN ISO 3744
--------------------------------	-----------------

Rango de temperatura de almacenamiento	0 - 40 °C
--	-----------

Nivel de sonido LpA	91,0 dB(A)
---------------------	------------

Atributos personalizados	Métrico
---------------------------------	---------

Serie de modelo	HMS
-----------------	-----