

HMS

Vibrador interno de Línea Básica



**WACKER
NEUSON**
today takes!



El concepto modular de vibrador interno: HMS

La gama HMS impresiona por su flexibilidad y eficiencia económica: los vibradores internos de esta gama se pueden configurar individualmente con diferentes ejes flexibles, cabezas vibrador y motores. Todo el equipo tiene acoplamiento de desconexión rápida para un manejo simple y rápido, así como motores móviles y fácilmente portátiles. Las cabezas vibrador están endurecidas por inducción y, por lo tanto, ofrecen alta resistencia al desgaste. Por lo tanto, la gama HMS ofrece capacidades de adaptación a los requisitos en cada sitio de construcción.

- Amplia gama de componentes: ejes flexibles de 0.5–9 m, cabezas de vibración de 25–65 mm, motores diésel, gasolina y eléctricos
- Mantenibilidad: costo y esfuerzo de tiempo bajos para tareas de mantenimiento
- Componentes duraderos: cabeza vibrador endurecida, carcasa duradera, manguera de protección reforzada
- Rendimiento confiable y fuerte: motores de alta calidad para trabajo productivo con un resultado de alta calidad
- Extremadamente duradero gracias a la resistente carcasa de plástico de alto impacto, a prueba de roturas

Especificaciones técnicas de HMS

Accionamientos eléctricos

	M1500	M2500
Motor / Motor	Motor universal con doble aislamiento	Motor universal con doble aislamiento
Voltaje 1~ V	230	230
Corriente A	6.5	7.8
Frecuencia Hz	50-60	50-60
Potencia kW	1.5	1.8
Peso kg	5.3	5.9
L x A x H mm	312 x 154 x 230	312 x 154 x 230
Cable de alimentación m	5	5

Accionamientos de motor de combustión

	A5000/160	L5000/225
Motor / Motor	Motor de gasolina Honda de cuatro tiempos, de un cilindro, refrigerado por aire	Refrigerado por aire, de un cilindro, diésel de cuatro ciclos Kohler motor
Potencia del motor kW	4	3.3
Tipo de combustible	Gasolina de grado regular	Diésel
Consumo de combustible l/h 1		1
Capacidad del tanque l 3.6		3
Peso kg	23.7	35.6
L x A x Al mm	567 x 421 x 387	567 x 421 x 469

Ejes flexibles

	SM1-E	SM2-E	SM3-E	SM4-E	SM5-E
Longitud mm	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000
Peso kg	1.5	2.5	3.4	4.3	5

Ejes flexibles

	SM7-E	SM0-S	SM1-S	SM2-S	SM3-S
Longitud mm	7,000	500	1,000	2,000	3,000
Peso kg	7	1.3	2.7	4.3	5.9

Cables flexibles

	SM4-S	SM5-S	SM7-S	SM9-S
Longitud mm	4,000	5,000	7,000	9,000
Peso kg	7.1	9.3	12.9	15.1

Cabezas de vibrador: estándar

	H25	H35	H45	H55	H65
Diámetro mm	25	35	45	57	65
Longitud mm	440	410	385	410	385
Peso kg	1.3	2.1	3.4	5.3	6.2

Cabezas de vibrador: corta

	H25S	H35S	H45S
Diámetro mm	25	35	45
Longitud mm	295	310	305
Peso kg	0.8	1.6	2.8

Cabezas de vibrador: cuadradas

	H25HA	H35HA	H45HA	H50HA
Diámetro mm	26	36	45	50
Longitud mm	380	405	390	395
Peso kg	1.3	2.3	3.3	3.9

Tenga en cuenta: la disponibilidad del producto puede variar de un país a otro. Es posible que la información/productos no estén disponibles en su país. Se puede encontrar información más detallada sobre la potencia del motor en el manual del operador; la potencia indicada puede variar debido a condiciones de operación específicas. Sujeto a modificaciones y errores, excepto. También aplicable a ilustraciones. Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.