



CORTADORAS

HUSQVARNA K 1270

Art.no: 967 97 87 01

Algunos trabajos requieren una potencia excepcional. La K 1270 rezuma fuerza motriz: con una impresionante potencia de salida de 5,8 kW, convertirá tus trabajos de corte más exigentes en una tarea rápida y eficaz. Adecuado para trabajos en carreteras si se utiliza con el carro KV 9/12 correspondiente. El carro también permite concentrarse plenamente en el trabajo de corte.

FEATURES



Potencia superior y bajas emisiones

Su motor X-torq™ patentado, que emplea aire para limpiar el cilindro, ofrece una potencia excepcional junto con unos niveles de emisiones y consumo de combustible bajos.



Facil de arrancar

El diseño único del carburador, del cilindro y el sistema digital de ignición, junto con la purga de aire y la válvula de descompresión, proporcionan un arranque sencillo.



Filtro del aire sin necesidad de mantenimiento

Solamente se necesita comprobar y cambiar el filtro si usted experimenta una pérdida de potencia.



Sistema anti-vibración

Las vibraciones en el asa de la cortadora han sido reducidas, para una mayor comodidad y períodos prolongados de trabajo.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA K 1270

Art.no: 967 97 87 01

HUSQVARNA K 1270

MOTOR

Potencia	5,8 kW
Velocidad del motor máxima recomendado	9.300 rpm
Velocidad de potencia máxima	8.400 rpm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Emisiones de gas (CO2 EU V)	726 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

EQUIPO DE CORTE

Ma x. profundidad de corte	118 mm
Diámetro máx de disco	350 mm
Diámetro interior	25.4/20 mm
Espesor de disco, máx	5 mm
Velocidad perimetral máx.	90 m/s
Refrigerante	Húmedo

DIMENSIONES

Longitud del producto	730 mm
Ancho del producto	243 mm
Altura del producto	434 mm
Peso	13,6 kg
Longitud del embalaje	800 mm
Ancho del embalaje	268 mm
Altura del embalaje	488 mm
Peso bruto del artículo	16.900 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	117 dB(A)
Nivel de presión de sonido, a oídos del operador	104 dB(A)

VIBRACIONES

Vibraciones en empuñadura izquierda	4,5 m/s ²
Vibraciones en empuñadura derecha	3,7 m/s ²



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/es/cortadoras/k1270/>



**DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
15 mm
Diámetro interior:
20 mm / 25.4/20 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
15 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm




**DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
15 mm
Diámetro interior:
20 mm / 25.4/20 mm




**DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™ S85**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S25**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm




**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S35**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm




**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S45**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S50**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S65**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
12 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm




**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S85**

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
10 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-DISC™ STONE**


Diámetro mm:
350 / 400 mm
Diámetro interior:
25.4 mm



**DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S35**


Diámetro mm:
300 / 350 mm
Humédo/seco:
10 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm

RELATED CONSUMABLES (CONT.)



DISCOS PARA CORTADORAS TACTI-CUT™ S50

Diámetro mm:
300 / 350 mm
Humédo/seco:
10 mm
Diámetro interior:
20 mm / 25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS TACTI-CUT™ S50 PLUS

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
13 mm
Diámetro interior:
20 mm / 25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS TACTI-CUT™ S65

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
10 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS TACTI-CUT™ S85

Diámetro mm:
300 / 350 / 400 mm
Humédo/seco:
10 mm
Diámetro interior:
25.4/20 mm

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



DEPÓSITOS DE AGUA WT 151

Presión del agua, posición II presión de agua II:
0,9 / 1 bar
Capacidad del depósito de agua:
15 l
Peso:
3,6 kg
Longitud de la manguera:
3 m



CARROS DE CORTE KV 9 / 12

Accesorio para:
Cortadoras de gasolina



DEPÓSITOS DE AGUA WT 601

Capacidad del depósito de agua:
60 l
Peso:
16,7 kg
Longitud de la manguera:
5 m



DEPÓSITOS DE AGUA WT 10 MP

Capacidad del depósito de agua:
10 l
Peso:
2,35 kg



DEPÓSITOS DE AGUA WT2GO

Presión del agua, posición I Water pressure I:
0,5 bar
Presión del agua, posición II presión de agua II:
0,7 bar
Capacidad del depósito de agua:
14 l
Peso:
6 kg



CASCOS HELMET PE 10 H SMART- GUARD™



CHAQUETAS JACKET PE 10 J SMART- GUARD™



LUCES DE TRABAJO WL 81

Battery eco system:
BLi-X
Peso:
3,62 kg



[husqvarnaconstruction.com](https://www.husqvarnaconstruction.com)