



HUSQVARNA LP 6500

HUSQVARNA LP 6500 – RODILLO DUPLEX TOTALMENTE HIDRÁULICO

El LP 6500 es un rodillo dúplex totalmente hidráulico, desarrollado para compactar capas delgadas de suelo granular y asfalto. Una alta fuerza centrífuga y velocidad aumentan la productividad, mientras que el diseño compacto y elegante permite un manejo fácil cerca de paredes y en espacios confinados. Viene equipado con un motor diésel Kohler KD 441, enfriador de aceite hidráulico integrado y presenta un diseño ergonómico y de fácil servicio.

CARACTERÍSTICAS



TRABAJE EN CUALQUIER LUGAR

El diseño compacto con una alta distancia al bordillo en ambos lados, sin voladillos y con laterales elegantes, te permite acercarte a paredes, postes o bordes, básicamente a cualquier lugar donde tu trabajo pueda requerir.



MAYOR VIDA ÚTIL

El enfriador de aceite hidráulico integrado reduce el desgaste y prolonga la vida de los componentes, aumentando la fiabilidad en condiciones duras y calurosas.



MÓDULO DEL MOTOR EFICIENTE

El potente motor diésel Kohler KD 441 ofrece bajo consumo de combustible y bajas emisiones. También cuenta con un horómetro y alerta de aceite para un control óptimo.



HORAS DE TRABAJO EFICIENTE

La manija de vibración con amortiguación presenta un control de vibración fácil de usar. Esto facilita encender y apagar la vibración, permitiéndote trabajar más tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Propulsión y vibración totalmente hidráulicas
- Tanque de agua grande y extraíble
- Bastidor de protección de alta resistencia y punto de elevación único para facilitar el transporte
- Motor de arranque eléctrico potente para operaciones fiables
- Frenos de estacionamiento como norma estándar
- Conformidad con las normas de seguridad CE

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE ARTÍCULO: 967 96 67-01

MOTOR

Modelo de motor/motor	KOHLER KD 441
Potencia de salida (según lo clasificado por el fabricante del motor/motor)	5,6 kW
Tipo de energía/combustible	Diésel

ESPECIFICACIONES

Ancho de tambor	650 mm
Frecuencia de vibración	61 Hz
Fuerza centrífuga	20 kN
Velocidad, adelante atrás	55 m/min 38 m/min

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones del producto (L x A x Al)	2551 x 714 x 1045 mm
Peso operativo	676 kg

NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de presión sonora en la oreja del operador	84 dB(A)
Vibraciones del manillar H/A	4,0 m/s ²



CENTRO DE SERVICIO NASIK

N.º 312A/B266-269/270/276, Sección No. 12, Parcela No. 9-15, Tehsil Gonde
Dumala, Igatpuri, Nashik, Maharashtra.
Código postal 422403.

Número de contacto: +91 7397775202

 **Husqvarna**®

husqvarnaconstruction.com/in