

ALLANADORAS

HUSQVARNA CRT 48 I

Art.no: 970 46 16-04

La fratasadora doble Husqvarna CRT 48 de 122 cm ofrece unos resultados excelentes y la máxima productividad. Es ideal para el acabado de superficies de 1000 a 1900 m². La característica distintiva es el sistema de dirección, que facilita enormemente su manejo y reduce la fatiga del operario. Asimismo, el bastidor rígido garantiza un control excepcional de la dirección. Al combinar esto con las 2 palancas de mando ergonómicas, se consigue una maniobrabilidad óptima.

FEATURES



Funcionamiento a alta velocidad de las hojas

Mejora tanto de la productividad como del acabado.



Maniobrabilidad óptima

Gracias a la relación peso-potencia equilibrada y a las dos palancas de mando.



Funcionamiento automático suave

El embrague variable especial ofrece un rango de par y velocidad adecuado en función de las condiciones del hormigón sin necesidad de realizar ajustes mecánicos. El embrague ayuda a mantener un par constante, lo que se traduce en una mayor vida útil de la correa.



Buena visibilidad

Luces delante y detrás de serie para trabajar con poca luz o de noche.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA CRT 48 I

Art.no: 970 46 16-04

HUSQVARNA CRT 48 I



MOTOR

Fabricante del motor	Vanguard
Modelo del motor	EFI-37HP
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	27.6 kW
Tipo de combustible	Petrol
Capacidad del tanque	24.6 l
Emisiones de escape (CO2 EU V)	809.92 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

DATOS DEL PRODUCTO

Troweling diameter	1,220 mm
Cuchillas	10 uds

DIMENSIONES

Longitud del embalaje	2,718 mm
Ancho del embalaje	1,416 mm
Altura del embalaje	1,626 mm
Peso bruto del artículo	663,152 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de presión sonora en oído	94.8 dB(A)
Emisión de ruido.	110.2 dB(A)

VIBRACIONES

Vibration Value	1.6 m/s²

View all product details on:

https://www.husqvarnaconstruction.com/mx/allanadoras/crt48i/