ALLANADORA DE CONCRETO

PR-S100R • MOTOR HONDA GX1 60 5.5 HP

La **Allanadora de Concreto Sencilla Powerobin PR-S100R** con Motor Honda GX1 60 es una solución robusta y eficiente para trabajos de alisado, flotado y pulido de pisos y losas de concreto de 36". Su diseño ergonómico de operación a pie con control preciso de ángulo e inclinación garantiza un acabado liso y plano de alta calidad profesional en todo tipo de superficies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Equipo	**PR-S100R**
Motorización	**Honda GX160 (4T, 1 Cilindro)**
Potencia del Motor	**4.0 kW (5.5 HP)**
Diámetro de Llana (Rotor)	**920 mm (36 pulgadas)**
Diámetro de Plato / Disco	**960 mm (37.8 pulgadas)**
Dimensiones de Cuchilla	**350 × 150 mm**
Espesor de Cuchilla	**2.0 mm (Acero de Alta Resistencia)**
Rango de Velocidad	**60 – 125 RPM**
Ajuste de Paso (Inclinación)	**0° a 15° de Angulo**
Tamaño de Trabajo (L×An×Al)	**198 × 100 × 98 cm**



36"	5.5 HP	60-125	0°–15°
DIÁMETRO ROTOR	MOTOR HONDA GX1 60	RPM REGULABLE	RANGO DE PASO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■ Caja de Transmisión Reforzada

Diseñada para trabajo pesado continuo, garantizando una transferencia de potencia fluida al plato y baja vibración operacional.

■ Control de Paso Mecánico (0°–15°)

Palanca ergonómica de regulación rápida para ajustar el ángulo de las cuchillas según el estado de fraguado del concreto.

■ Anillo Protector de Seguridad

Aro perimetral de acero estructural de 960 mm que protege al operador y permite trabajar cerca de paredes y columnas.

■ Manubrio Confortable de Operador

Diseño de empuñadura a pie con interruptor de parada de seguridad para evitar descontrol y simplificar maniobras en losa.

Garantía: 6 Meses por defectos de fabricación.

JMP Maquinaria: Gante 33, Col. San Carlos, Guadalajara, Jal. | Tel: +52 33 1 525 4334 | contacto@jmpmaquinaria.com.mx