ALLANADORA DE CONCRETO HR

OPERATORIA A PIE HR MT36-4 • MOTOR HONDA GX160

La **Allanadora de Concreto Sencilla HR MT36-4** está optimizada para trabajos exigentes de flotado y pulido de pisos de concreto. Equipada con el reconocido motor a gasolina Honda GX1 60 de 5.5 HP, su diseño de centro de gravedad bajo y caja de engranajes sobre-dimensionada aseguran un acabado plano de máxima precisión, estabilidad y larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del Equipo	MT36-4 (Serie MT36)
Motorización	Honda GX1 60 (4T, 1 Cil.)
Potencia del Motor	5.5 HP (4.0 kW)
Peso Operativo	90 kg (1 98 lb)
Diámetro de Rotor	90 cm (36 pulgadas)
Diámetro de Aro Protector	90 cm (36 pulgadas)
Número de Aspas	4 Aspas Ajustables
Rango de Velocidad	117 - 167 RPM
Dimensiones de Trabajo	180 × 97 × 91 cm
Compatibilidad Aspas	Acabado, Combo y Plato



36"	5.5 HP	1 67 RPM	90 kg
DIÁMETRO DE ROTOR	MOTOR HONDA GX1 60	VELOCIDAD MÁXIMA	PESO OPERATIVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■ Transmisión Reforzada

Caja de engranajes sobre-dimensionada de alta resistencia y araña en hierro fundido que aseguran vida útil prolongada y alineación precisa.

■ Control de Inclinación de Precisión

Perilla de ajuste rápido de ángulo de aspas mediante tornillo sin fin para adaptarse al nivel de curado del concreto en tiempo real.

■ Interruptor de Seguridad Centrífugo

Sistema de apagado automático "Centri-safety" que detiene el motor de forma inmediata en caso de perder el control del manubrio.

■ Manubrio Ajustable y Transporte

Manillar regulable en altura para comodidad del operador. Incluye tubo de elevación estándar para maniobrar con dos personas en obra.

CE CERTIFIED **Garantía:** 6 Meses por defectos de fabricación | Normas EN1 2649

JMP Maquinaria: Gante 33, Col. San Carlos, Guadalajara, Jal. | Tel: +52 33 1 525 4334 | contacto@jmpmaquinaria.com.mx