

ALISADORAS MECÁNICAS

HUSQVARNA CRT 60X

N.º de art.: 970 46 18-01

La innovadora tecnología de la alisadora con conductor Husqvarna CRT 60X incorpora nuestro sistema de transmisión hidráulica más potente, optimizado para aplicaciones de alisado retardado y alta fricción en superficies de 1 900 m² a 4 600 m². El control informático patentado supervisa continuamente las revoluciones del motor y ajusta simultáneamente la carga hidráulica. La dirección asistida mediante palancas permite maniobras precisas y un funcionamiento prácticamente sin esfuerzo. El conjunto patentado de ruedas hidráulicas permite cambiar fácilmente los discos o las palas de alisado sin necesidad de grúa ni carretilla elevadora.

CARACTERÍ



Par máximo

El potente motor Tier 4 y el circuito hidráulico reforzado de gran resistencia ofrecen un par máximo.



Pantalla grande para mejorar los diagnós- ticos y las respuestas del operador

Muestra el nivel de combustible, las revoluciones del motor, la temperatura y la presión.



Fácil de levantar con entra- das para horquillas

Las entradas estructurales para horquillas permiten al usuario levantar la máquina por cualquiera de los lados y están integradas en la estructura, lo que aumenta su resistencia y rigidez.



Rendimiento y ergonomía óptimos para el operador

El sistema de dirección asistida giroscópica y el control de velocidad facilitan el uso de la alisadora para el operador.

DATOS TÉCNICOS HUSQVARNA CRT 60X

N.º de art.: 970 46 18-01

HUSQVARNA CRT 60X



MOTOR

Fabricante del motor	Kohler
Modelo de motor	KDI2504TCR
"Potencia de salida (cifra indicada por el fabricante del motor.)"	74 hp
Fuente de alimentación	Diésel

DATOS DEL PRODUCTO

Diámetro de alisado	60 pulg.
Palas	12 piezas

DIMENSIONES

Peso	2 723 lb
Longitud del embalaje (calc.)	130,512 pulg.
Ancho del embalaje (calc.)	67,52 pulg.
Altura del embalaje (calc.)	65 pulg.
Peso bruto del artículo (calc.)	2 976,241 lb

SONIDO Y RUIDO

"Nivel de presión sonora a la altura de los oídos del usuario"	93,4 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido	115,5 dB(A)

VIBRACIONES

Valor de vibración	1,4 m/s²

Consulta todos los detalles del producto en:

https://www.husqvarnaconstruction.com/ca-fr/truelles-mecaniques/crt60x/

CONSUMIBLES RELACIONADOS



FRATASADORAS AUTOPROPULSADAS

CRT 60X

Diámetro de fratasado: 60 po Fuente de alimentación: Diesel "Potencia de salida (cifra indicada por el fabricante del motor.)": 74 hp Cuchillas:

12 piezas

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Husqvarna y otras marcas de productos y características son marcas registradas de Husqvarna Group o sus licenciatarios. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la tecnología y las especificaciones sin previo aviso.