

FRATASADORAS DE HORMIGÓN

HUSQVARNA CT 48

Art.no: 970 79 81-03

Las fratasadoras de empuje manual Husqvarna CT 48 cuentan con un diámetro de 122 cm y son ideales para el acabado de superficies de tamaño medio a grande. Las fratasadoras están perfectamente equilibradas y pueden controlarse sin esfuerzo en una amplia variedad de velocidades. El freno de la transmisión, el interruptor electrónico de seguridad y el sensor del régimen del motor constituyen un sistema de protección triple para el usuario. En caso de emergencia, el dispositivo se apaga y el manillar regresa a la posición de parada si no se gira más de tres cuartos. Además, la unidad se pone en marcha solamente si la palanca del acelerador está totalmente sin accionar. De esta manera, se evita que el manillar gire de imprevisto al arrancar.

FEATURES



Control máximo y manejo casi sin esfuerzo

Las fratasadoras patentadas con equilibrio dinámico (cuando las hojas giran) ofrecen el mismo rendimiento a cualquier velocidad, sea cual sea el accesorio empleado, incluso con discos flotantes. Resultados perfectos en los bordes y en áreas pequeñas.



Versiones para todas las necesidades

Las diferentes opciones de motorización ofrecen una gran versatilidad para satisfacer las preferencias individuales y adaptarse a las condiciones del emplazamiento.



Velocidades variables

Baja velocidad para aplicaciones flotantes y alta velocidad para aplicaciones de pulido. Si buscas un modelo con un rango de velocidad mayor, puedes optar por los que están equipados con embrague CVT.



Pulido óptimo de hormigón

Es posible ajustar las hojas a una inclinación de hasta 30°.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA CT 48

Art.no: 970 79 81-03

HUSQVARNA CT 48



MOTOR

Fabricante del motor	Honda
Modelo del motor	GX240
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	5.9 kW
Capacidad del tanque	5.3 l
Emisiones de escape (CO2 EU V)	762 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

DATOS DEL PRODUCTO

Troweling diameter	1,220 mm
Cuchillas	4 uds

DIMENSIONES

Peso	242.5 lb
Longitud del embalaje	1,270 mm
Ancho del embalaje	1,110 mm
Altura del embalaje	1,140 mm
Peso bruto del artículo	152,700 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de presión sonora en oído	85.6 dB(A)
Emisión de ruido.	100 dB(A)

View all product details on:

https://www.husqvarnaconstruction.com/latam/fratasadoras-de-hormigon/ct48/